QUY200 性能表

200吨履带吊主臂性能表

幅度	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50
5.0	200.0	178.0									
6.0	199.9	178.0	166.6	143.3	131.3						
7.0	173.3	170.4	166.6	143.3	131.3	106.5	106.5				
8.0	144.0	141.8	139.7	137.5	131.3	106.5	106.5	93.7	93.7	80.6	
9.0	121.0	119.9	118.2	116.6	115.0	106.5	106.5	93.7	93.7	80.6	80.6
10.0	103.3	103.1	102.4	101.1	99.8	98.5	97.2	93.7	93.7	80.6	80.6
12.0	79.8	79.5	79.3	79.0	78.7	77.7	76.8	75.9	74.9	74.0	73.1
14.0	64.8	64.5	64.3	64.0	63.8	63.5	63.2	62.5	61.7	61.0	60.2
16.0	54.4	54.1	53.9	53.6	53.4	53.1	52.8	52.6	52.3	51.7	51.0
18.0	46.8	46.5	46.3	46.0	45.7	45.5	45.2	44.9	44.7	44.4	44.1
20.0		40.7	40.4	40.2	39.9	39.6	39.4	39.1	38.8	38.6	38.3
22.0			35.8	35.6	35.3	35.0	34.8	34.5	34.2	33.9	33.7
24.0			33.9	31.8	31.6	31.3	31.0	30.7	30.5	30.2	29.9
26.0				28.8	28.5	28.2	27.9	27.7	27.4	27.1	26.8
28.0					25.9	25.6	25.3	25.1	24.8	24.5	24.2
30.0					24.8/29	23.4	23.1	22.9	22.6	22.3	22.0
32.0						22.4/31	21.2	21.0	20.7	20.4	20.1
34							19.6	19.3	19.0	18.7	18.5
36								17.8	17.6	17.3	17.0
38									16.3	16.0	15.7
40.0									15.7/39	14.8	14.6
42.0										13.8	13.5
44.0											12.6

臂长 幅度	53	56	59	62	65	68	71	74	77	80	83
9.0	67.3										
10.0	67.3	67.3	53.7	53.7	53.7/11	50.0/11					
12.0	67.3	67.3	53.7	53.7	53.7	50.0	39.9	39.9	35.0/13	25.7/13	25.6/13
14.0	60.3	59.6	53.7	53.7	53.7	50.0	39.9	37.0	35.0	25.7	25.6
16.0	51.1	50.5	49.9	49.4	48.8	48.2	39.9	37.0	34.0	25.7	25.0
18.0	43.9	43.6	43.1	42.6	42.1	41.6	39.9	36.5	33.0	25.7	24.5
20.0	38.0	37.8	37.5	37.2	36.8	36.3	35.9	35.4	32.0	25.7	23.5
22.0	33.4	33.1	32.9	32.6	32.3	32.0	31.7	31.3	30.8	25.7	22.5
24.0	29.7	29.4	29.1	28.8	28.6	28.3	28.0	27.7	27.4	25.7	22.0
26.0	26.6	26.3	26.0	25.7	25.5	25.2	24.9	24.6	24.4	24.1	21.5
28.0	24.0	23.7	23.4	23.1	22.9	22.6	22.3	22.0	21.8	21.5	21.0
30.0	21.8	21.5	21.2	20.9	20.6	20.4	20.1	19.8	19.5	19.3	19.0
32.0	19.8	19.6	19.3	19.0	18.7	18.5	18.2	17.9	17.6	17.3	17.1
34.0	18.2	17.9	17.6	17.3	17.1	16.8	16.5	16.2	15.9	15.7	15.4
36.0	16.7	16.4	16.2	15.9	15.6	15.3	15.0	14.8	14.5	14.2	13.9
38.0	15.4	15.1	14.9	14.6	14.3	14.0	13.7	13.5	13.2	12.9	12.6
40.0	14.3	14.0	13.7	13.4	13.1	12.9	12.6	12.3	12.0	11.7	11.5
42.0	13.2	13.0	12.7	12.4	12.1	11.8	11.5	11.3	11.0	10.7	10.4
44.0	12.3	12.0	11.7	11.5	11.2	10.9	10.6	10.3	10.0	9.8	9.5
46.0	11.5	11.2	10.9	10.6	10.3	10.0	9.8	9.5	9.2	8.9	8.6
48.0	11.1/47	10.4	10.1	9.8	9.6	9.3	9.0	8.7	8.4	8.1	7.8
50.0		10.0/49	9.4	9.1	8.8	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4	7.1
52.0			8.8	8.5	8.2	7.9	7.6	7.3	7.1	6.8	6.5
54.0				7.9	7.6	7.3	7.0	6.7	6.5	6.2	5.9
56.0					7.0	6.8	6.5	6.2	5.9	5.6	5.3
58.0					6.8/57	6.2	6.0	5.7	5.4	5.1	4.8
60.0						5.8	5.5	5.2	4.9	4.6	4.3
62.0							5.0	4.7	4.5	4.2	3.9
64.0								4.3	4.0	3.8	3.5
66.0								4.1/65	3.7	3.4	3.1
68.0									3.3	3.0	2.7
70.0										2.7	2.4
72.0											2.1

200吨履带吊主臂性能表(续)

臂长 幅度	53	56	59	62	65	68	71	74	77	80	83
9.0	67.3										
10.0	67.3	67.3	53.7	53.7	53.7/11	50.0/11					
12.0	67.3	67.3	53.7	53.7	53.7	50.0	39.9	39.9	35.0/13	25.7/13	25.6/13
14.0	60.3	59.6	53.7	53.7	53.7	50.0	39.9	37.0	35.0	25.7	25.6
16.0	51.1	50.5	49.9	49.4	48.8	48.2	39.9	37.0	34.0	25.7	25.0
18.0	43.9	43.6	43.1	42.6	42.1	41.6	39.9	36.5	33.0	25.7	24.5
20.0	38.0	37.8	37.5	37.2	36.8	36.3	35.9	35.4	32.0	25.7	23.5
22.0	33.4	33.1	32.9	32.6	32.3	32.0	31.7	31.3	30.8	25.7	22.5
24.0	29.7	29.4	29.1	28.8	28.6	28.3	28.0	27.7	27.4	25.7	22.0
26.0	26.6	26.3	26.0	25.7	25.5	25.2	24.9	24.6	24.4	24.1	21.5
28.0	24.0	23.7	23.4	23.1	22.9	22.6	22.3	22.0	21.8	21.5	21.0
30.0	21.8	21.5	21.2	20.9	20.6	20.4	20.1	19.8	19.5	19.3	19.0
32.0	19.8	19.6	19.3	19.0	18.7	18.5	18.2	17.9	17.6	17.3	17.1
34.0	18.2	17.9	17.6	17.3	17.1	16.8	16.5	16.2	15.9	15.7	15.4
36.0	16.7	16.4	16.2	15.9	15.6	15.3	15.0	14.8	14.5	14.2	13.9
38.0	15.4	15.1	14.9	14.6	14.3	14.0	13.7	13.5	13.2	12.9	12.6
40.0	14.3	14.0	13.7	13.4	13.1	12.9	12.6	12.3	12.0	11.7	11.5
42.0	13.2	13.0	12.7	12.4	12.1	11.8	11.5	11.3	11.0	10.7	10.4
44.0	12.3	12.0	11.7	11.5	11.2	10.9	10.6	10.3	10.0	9.8	9.5
46.0	11.5	11.2	10.9	10.6	10.3	10.0	9.8	9.5	9.2	8.9	8.6
48.0	11.1/47	10.4	10.1	9.8	9.6	9.3	9.0	8.7	8.4	8.1	7.8
50.0		10.0/49	9.4	9.1	8.8	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4	7.1
52.0			8.8	8.5	8.2	7.9	7.6	7.3	7.1	6.8	6.5
54.0				7.9	7.6	7.3	7.0	6.7	6.5	6.2	5.9
56.0					7.0	6.8	6.5	6.2	5.9	5.6	5.3
58.0					6.8/57	6.2	6.0	5.7	5.4	5.1	4.8
60.0						5.8	5.5	5.2	4.9	4.6	4.3
62.0							5.0	4.7	4.5	4.2	3.9
64.0								4.3	4.0	3.8	3.5
66.0								4.1/65	3.7	3.4	3.1
68.0									3.3	3.0	2.7
70.0										2.7	2.4
72.0											2.1

200T塔式副臂起重性能表

主臂长度(M)	35											
副臂长度M	27	27	27	30	30	30	33	33	33	36	36	36
主臂工作角度幅度M	90	80	70	90	80	70	90	80	70	90	80	70
8.4	25.6			25.6/9.2								
10.0	25.6			25.6			24.0			19.8/10.7		
12.0	25.6			25.6			23.6			19.8		
14.0	25.6			25.6			23.1			19.5		
16.0	25.6			25.6			22.5			19.0		
18.0	24.4	25.6/18.9		24.0			21.8			18.6		
20.0	22.0	25.6		22.0	25.6/20.2		21.2	22.7/21.4		18.1		
22.0	20.0	25.6		19.5	25.6		18.0	22.5		17.6	18.9/22.7	
24.0	18.0	24.5		17.5	23.2		17.0	21.9		17.0	18.6	
26.0	16.0	22.0		16.0	21.0		15.5	20.0		15.0	18.1	
28.0		19.5	23.0/28.9	14.0	18.5		14.0	18.2		13.5	17.3	
30.0		17.5	21.5		16.5	19.7/30.6	12.0	16.5		12.0	16.0	
32.0		16.0	20.2		15.0	18.5	11.0	15.0	17.0/32.3	11.0	14.5	
34.0			18.8		14.0	17.3		14.0	16.4	10.0	13.5	15.0
36.0			17.5		13.0	16.1		12.7	15.3	9.0	12.2	14.0
38.0			15.8			15.0		11.7	14.2		11.2	13.4
40.0						13.8			13.2		10.2	12.5
42.0						13.0			12.3		9.2	11.6
44.0									11.5			11.0
46.0												10.2
48.0												9.2

主臂长度(m)	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
副臂长度(m)	27	27	27	30	30	30	33	33	33	36	36	36
主臂角度幅度	90	80	70	90	80	70	90	80	70	90	80	70
8.4	25.6			25.6/9.2								
10.0	25.6			25.6			24.0			19.8/10.7		
12.0	25.6			25.6			23.6			19.8		
14.0	25.6			25.6			23.1			19.5		
16.0	25.6			25.6			22.5			19.0		
18.0	24.4	25,6/19.4		24.0			21.8			18.6		
20.0	22.0	25.6		22.0	25.6/20.7		21.2			18.1		
22.0	20.0	25.6		19.5	25.6		18.0	22.7		17.6	18.9/23.2	
24.0	18.0	24.5		17.5	23.2		17.0	22.0		16.5	18.7	
26.0	16.0	22.0		16.0	21.0		15.5	20.0		15.0	18.3	
28.0		19.5		14.0	18.5		14.0	18.2		13.5	17.8	
30.0		17.5	21.7	12.0	16.5	19.7/31.6	12.0	16.5		12.0	16.0	
32.0		16.0	20.0		15.0	18.5	11.0	15.0	17.0/33.5	11.0	14.5	
34.0		15.0	18.5		14.0	17.3		14.0	16.5	10.0	13.5	15.0/35
36.0				&n, bsp;	13.0	16.1		12.7	15.4	9.0	12.2	14.0
38.0			16.1			15.0		11.7	14.4		11.2	13.4
40.0			15.0			13.8			13.5		10.2	12.5
42.0						13.0			12.6		9.2	11.6
44.0									11.7			11.0
46.0									10.8			10.2
48.0												9.2

主臂长度(	27	27	27	30	30	30	33	33	33	36	36	36
主臂角度幅度	90	80	70	90	80	70	90	80	70	90	80	70
8.4	25.6			25.6/9.2								
10.0	25.6			25.6			24.0			19.8/10.7		
12.0	25.6			25.6			23.6			19.8		
14.0	25.6			25.6			23.1			19.5		
16.0	25.6			25.6			22.5			19.0		
18.0	24.4			24.0			21.8			18.6		
20.0	22.0	25.6		22.0	25.6/21.2		21.2			18.1		
22.0	20.0	25.6		19.5	25.6		18.0	22.7/22.5		17.6	18.9/23.7	
24.0	18.0	24.5		17.5	23.2		17.0	22.2		16.5	18.8	
26.0	16.0	22.0		16.0	21.0		15.5	20.0		15.0	18.4	
28.0		19.5		14.0	18.5		14.0	18.2		13.5	17.9	
30.0		17.5	22.1/30.9	12.0	16.5		12.0	16.5		12.0	16.0	
32.0		16.0	21.2		15.0	19.7/32.6	11.0	15.0		11.0	14.5	
34.0		15.0	19.7		14.0	18.5		14.0	17.0/34.4	10.0	13.5	
36.0			18.5		13.0	17.3		12.7	16.2	9.0	12.2	14.7/16.1
38.0			17.3			16.1		11.7	15.4		11.2	14.0
40.0			15.8			15.0		10.7	14.4		10.2	13.4
42.0						13.8			13.5		9.2	12.5
44.0						13.0			12.6			11.6
46.0									11.3			11.0
48.0												10.2
50.0												9.2

主臂长度(m)	41	41	41	41	41	41
副臂长度(m)	39	39	39	42	42	42
主臂角度幅度(m)	90	80	70	90	80	70
10.0	16.5/11.5					
12.0	16.4			13.6/12.3		
14.0	16.0			13.4		
16.0	15.9			13.1		
18.0	15.6			12.8		
20.0	15.2			12.5		
22.0	14.8			12.3		
24.0	14.5	15.6/25		12.0		
26.0	14.1	15.4		11.7	12.6/26.3	
28.0	13.0	15.0		11.4	12.4	
30.0	12.0	14.7		11.1	12.1	
32.0	11.0	14.3		10.8	11.9	
34.0	10.0	13.0		10.0	11.6	
36.0	9.0	12.2		9.0	11.2	
38.0	8.0	11.2	12.2	8.0	11.0	9.8/39.5
40.0		10.2	11.7	7.0	9.8	9.7
42.0		9.2	11.3		9.2	9.3
44.0		8.2	10.9		8.2	9.0
46.0		7.6	10.5		7.6	8.7
48.0			9.6		7.0	8.4
50.0			8.8			8.1
52.0			8.3			7.9
54.0						7.3

主臂长度	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
副臂长度	27	27	27	30	30	30	33	33	33	36	36	36
主臂角度幅度	90	80	70	90	80	70	90	80	70	90	80	70
8.4	25.6			25.6/9.2								
10.0	25.6			25.6			24.0			19.8/10.7		
12.0	25.6			25.6			23.6			19.8		
14.0	25.6			25.6			23.1			19.5		
16.0	25.6			25.6			22.5			19.0		
18.0	24.4			24.0			21.8			18.6		
20.0	22.0	25.6/20.5		22.0	25.6/21.7		21.2			18.1		
22.0	20.0	25.6		19.5	25.6		18.0	22.7/23		17.6		
24.0	18.0	24.5		17.5	23.2		17.0	22.4		16.5	18.9/24.3	
26.0	16.0	22.0		16.0	21.0		15.5	20.0		15.0	18.5	
28.0		19.5		14.0	18.5		14.0	18.2		13.5	18.0	
30.0		17.5		12.0	16.5		12.0	16.5		12.0	16.0	
32.0		16.0	20.9		15.0	19.5/33.7	11.0	15.0		11.0	14.5	
34.0		15.0	19.4		14.0	19.3		14.0	17.0/35.4	10.0	13.5	
36.0			18.2		13.0	18.0		12.7	16.5	9.0	12.2	14.7/37.1
38.0			17.1		12.0	16.9		11.7	15.4		11.2	14.0
40.0			16.1			15.9		10.7	14.4		10.2	13.4
42.0			15.2			14.5			13.5		9.2	12.5
44.0						13.2			12.6			11.6
46.0									11.7			11.0
48.0									10.8			10.2
50.0												9.2

塔式副臂起重性能表(续)

主臂长度	44	44	44	44	44	44
副臂长度	39	39	39	42	42	42
主臂角度幅度	90	80	70	90	80	70
10.0	16.5/11.5					
12.0	16.4			13.6/12.3		
14.0	16.0			13.4		
16.0	15.9			13.1		
18.0	15.6			12.8		
20.0	15.2			12.5		
22.0	14.8			12.3		
24.0	14.5	15.6/25.5		12.0		
26.0	14.1	15.5		11.7	12.6/26.8	
28.0	13.0	15.1		11.4	12.5	
30.0	12.0	14.7		11.1	12.2	
32.0	11.0	14.4		10.8	11.9	
34.0	10.0	13.0		10.0	11.6	
36.0	9.0	12.2		9.0	11.3	
38.0	8.0	11.2	12.2/38.8	8.0	11.0	
40.0		10.2	12.0	7.0	9.8	9.8/40.5
42.0		9.2	11.5		9.2	9.5
44.0		8.2	11.1		8.2	9.1
46.0		7.6	10.7		7.6	8.8
48.0			9.6		7.0	8.5
50.0			8.8			8.2
52.0			8.3			8.0
54.0			7.9			7.8
56.0						7.2

主臂长度	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
副臂长度	27	27	27	30	30	30	33	33	33	36	36	36
主臂角度幅度	90	80	70	90	80	70	90	80	70	90	80	70
8.4	25.6			25.6/9.2								
10.0	25.6			25.6			24.0			19.8/10.7		
12.0	25.6			25.6			23.6			19.8		
14.0	25.6			25.6			23.1			19.5		
16.0	25.6			25.6			22.5			19.0		
18.0	24.4			24.0			21.8			18.6		
20.0	22.0	25.6/21		22.0			21.2			18.1		
22.0	20.0	25.6		19.5	25.6/22.2		18.0	22.7/23.5		17.6		
24.0	18.0	24.5		17.5	23.2		17.0	22.5		16.5	18.9/24.8	
26.0	16.0	22.0		16.0	21.0		15.5	20.0		15.0	18.6	
28.0		19.5		14.0	18.5		14.0	18.2		13.5	18.2	
30.0		17.5		12.0	16.5		12.0	16.5		12.0	16.0	
32.0		16.0	19.9/33		15.0		11.0	15.0		11.0	14.5	
34.0		15.0	19.1		14.0	18.5/34.7		14.0		10.0	13.5	
36.0			17.9		13.0	17.7		12.7	17.0/36.4	9.0	12.2	
38.0			16.8		12.0	16.6		11.7	16.0		11.2	14.7/38.1
40.0			15.8			15.7		10.7	15.0		10.2	14.0
42.0			14.9			14.8			14.1		9.2	13.4
44.0						14.0			13.3		8.2	12.5
46.0						12.8			12.1			11.6
48.0									11.5			11.0
50.0												10.2
52.0												9.2

塔式副臂起重性能表（续）

主臂长度	47	47	47	47	47	47	47	47	47
副臂长度	39	39	39	42	42	42	45	45	45
主臂角度幅度	90	80	70	90	80	70	90	80	70
10.0	16.5/11.5								
12.0	16.4			13.6/12.3			11.3/13		
14.0	16.0			13.4			11.1		
16.0	15.9			13.1			10.8		
18.0	15.6			12.8			10.6		
20.0	15.2			12.5			10.3		
22.0	14.8			12.3			10.0		
24.0	14.5			12.0			9.7		
26.0	14.1	15.6		11.7	12.6/27.3		9.4		
28.0	13.0	15.2		11.4	12.5		9.2	10.3/28.6	
30.0	12.0	14.9		11.1	12.3		9.0	10.0	
32.0	11.0	14.5		10.8	12.0		8.8	9.7	
34.0	10.0	13.0		10.0	11.7		8.6	9.4	
36.0	9.0	12.2		9.0	11.4		8.3	9.2	
38.0	8.0	11.2		8.0	11.1		8.1	9.0	
40.0		10.2	12.2	7.0	9.8	9.8/41.6	7.5	8.8	
42.0		9.2	11.7		9.2	9.7	7.0	8.6	7.6/43.3
44.0		8.2	11.3		8.2	9.3	6.0	8.4	7.5
46.0		7.6	10.9		7.6	9.0		7.6	7.2
48.0			10.5		7.0	8.7		7.0	6.9
50.0			9.6		6.5	8.4		6.5	6.7
52.0			8.8			8.1		6.2	6.4
54.0			8.3			7.9			6.2
56.0						7.2			6.0
58.0						6.9			5.9
60.0									5.9

臂长度	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
副臂长度	27	27	27	30	30	30	33	33	33	36	36	36
主臂角度幅度	90	80	70	90	80	70	90	80	70	90	80	70
8.4	25.6			25.6/9.2								
10.0	25.6			25.6			24.0			19.8/10.7		
12.0	25.6			25.6			23.6			19.8		
14.0	25.6			25.6			23.1			19.5		
16.0	25.6			25.6			22.5			19.0		
18.0	24.4			24.0			21.8			18.6		
20.0	22.0	25.6/21.5		22.0			21.2			18.1		
22.0	20.0	25.6		19.5	25.6/22.8		18.0			17.6		
24.0	18.0	24.5		17.5	23.2		17.0	22.7		16.5	18.9/25.3	
26.0	16.0	22.0		16.0	21.0		15.5	20.0		15.0	18.8	
28.0		19.5		14.0	18.5		14.0	18.2		13.5	18.3	
30.0		17.5		12.0	16.5		12.0	16.5		12.0	16.0	
32.0		16.0			15.0		11.0	15.0		11.0	14.5	
34.0		15.0	18.8		14.0	17.6/35.7		14.0		10.0	13.5	
36.0		14.0	17.6		13.0	17.4		12.7	16.5/37.4	9.0	12.2	
38.0			16.5		12.0	16.3		11.7	16.2		11.2	14.7/39/1
40.0			15.5			15.4		10.7	15.2		10.2	14.0
42.0			14.7			14.5			14.4		9.2	13.4
44.0			13.9			13.7			13.6		8.2	12.5
46.0						13.0			12.9			11.6
48.0									12.0			11.0
50.0									11.1			10.2
52.0												9.2

塔式副臂起重性能表(续)

主臂长度	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
副臂长度	39	39	39	42	42	42	45	45	45	48	48	48
主臂角度幅度	90	80	70	90	80	70	90	80	70	90	80	70
10.0	16.5/11.5											
12.0	16.4			13.6/12.3			11.3/13					
14.0	16.0			13.4			11.1			9.0		
16.0	15.9			13.1			10.8			8.8		
18.0	15.6			12.8			10.6			8.5		
20.0	15.2			12.5			10.3			8.3		
22.0	14.8			12.3			10.0			8.0		
24.0	14.5			12.0			9.7			7.7		
26.0	14.1	15.6/24.4		11.7			9.4			7.5		
28.0	13.0	15.3		11.4	12.6		9.2	10.3/29.1		7.3		
30.0	12.0	15.0		11.1	12.3		9.0	10.1		7.0	8.0/30.4	
32.0	11.0	14.6		10.8	12.1		8.8	9.8		6.8	7.8	
34.0	10.0	13.0		10.0	11.8		8.6	9.5		6.6	7.6	
36.0	9.0	12.2		9.0	11.5		8.3	9.3		6.4	7.4	
38.0	8.0	11.2		8.0	11.2		8.1	9.1		6.3	7.1	
40.0		10.2	12.2/40.9	7.0	9.8		7.5	8.9		6.1	6.9	
42.0		9.2	12.0		9.2	9.8/42.6	7.0	8.6		6.0	6.7	
44.0		8.2	11.5		8.2	9.5	6.0	8.4	7.6/44.3	5.8	6.4	
46.0		7.6	11.1		7.6	9.2		7.6	7.4	5.7	6.3	5.6
48.0			10.7		7.0	8.8		7.0	7.1		6.2	5.3
50.0			9.6		6.5	8.5		6.5	6.8		6.0	5.2
52.0			8.8			8.2		6.2	6.5		5.9	5.0
54.0			8.3			8.0			6.3		5.8	4.9
56.0			7.9			7.8			6.1		5.5	4.8
58.0						7.3			5.9			4.7
60.0									5.8			4.6
62.0												4.6
64.0												4.6

主臂长度	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
副臂长度	27	27	27	30	30	30	33	33	33	36	36	36
主臂角度幅度	90	80	70	90	80	70	90	80	70	90	80	70
8.4	25.6			25.6/29.2								
10.0	25.6			25.6			24.0			19.8/10.7		
12.0	25.6			25.6			23.6			19.8		
14.0	25.5			25.0			23.1			19.5		
16.0	23.2			22.7			22.2			19.0		
18.0	21.1			20.7			20.3			18.6		
20.0	19.3			19.0			18.6			18.1		
22.0	17.7	25.6		17.4	25.6/23.3		17.1			16.8		
24.0	16.1	24.5		16.0	23.2		15.8	22.7/24.5		15.5		
26.0	14.4	22.0		14.6	21.0		14.5	20.0		14.3	18.9	
28.0		19.5		13.2	18.5		13.3	18.2		13.2	18.4	
30.0		17.5		11.7	16.5		12.2	16.5		12.2	16.0	
32.0		16.0			15.0		10.9	15.0		11.1	14.5	
34.0		15.0	17.8/35		14.0			14.0		10.1	13.5	
36.0		14.0	17.3		13.0	16.7/36.7		12.7		8.8	12.2	
38.0			16.2		12.0	16.0		11.7	15.7/38.5		11.2	
40.0			15.2			15.1		10.7	14.9		10.2	14.7/40.2
42.0			14.4			14.2		9.7	14.1		9.2	14.0
44.0			13.6			13.5			13.3		8.2	13.4
46.0						12.8			12.6			12.5
48.0						12.1			12.0			11.6
50.0									11.4			11.0
52.0												10.2
54.0												9.2

塔式副臂起重性能表(续)

主臂长度	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
臂长度	39	39	39	42	42	42	45	45	45	48	48	48
主臂角度幅度	90	80	70	90	80	70	90	80	70	90	80	70
10.0	16.5/11.5											
12.0	16.4			13.6/12.3			11.3/13					
14.0	16.0			13.4			11.1			9.0		
16.0	15.9			13.1			10.8			8.8		
18.0	15.6			12.8			10.6			8.5		
20.0	15.2			12.5			10.3			8.3		
22.0	14.8			12.3			10.0			8.0		
24.0	14.5			12.0			9.7			7.7		
26.0	14.0	15.6/27.1		11.7			9.4			7.5		
28.0	13.0	15.4		11.4	12.6/28.4		9.2			7.3		
30.0	12.0	15.1		11.1	12.4		9.0	10.2		7.0	8.0/30.9	
32.0	11.0	14.7		10.8	12.1		8.8	9.9		6.8	7.9	
34.0	10.0	13.0		10.0	11.9		8.6	9.6		6.6	7.6	
36.0	9.0	12.2		9.0	11.6		8.3	9.3		6.4	7.4	
38.0	8.0	11.2		8.0	11.3		8.1	9.1		6.2	7.2	
40.0		10.2		7.0	9.8		7.5	8.9		6.1	7.0	
42.0		9.2	12.2		9.2	9.8/43.6	7.0	8.7		6.0	6.7	
44.0		8.2	11,7		8.2	9.7		8.5	7.6/45.3	5.8	6.5	
46.0		7.6	11.3		7.6	9.3		7.6	7.5	5.7	6.3	5.6/47.1
48.0		7.0	10.9		7.0	9.0		7.0	7.2		6.2	5.4
50.0			10.5		6.5	8.7		6.5	6.9		6.1	5.2
52.0			9.6			8.4		6.2	6.7		5.9	5.1
54.0			8.8			8.1		5.9	6.4		58.	5.0
56.0			8.3			7.9			6.2		5.7	4.9
58.0						7.2			6.0			4.8
60.0						6.9			5.9			4.7
62.0									5.9			4.6
64.0												4.5

主臂长度	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
副臂长度	27	27	27	30	30	30	33	33	33	36	36	36
主臂角度幅度	90	80	70	90	80	70	90	80	70	90	80	70
8.4	25.6			25.6/9.2								
10.0	25.6			25.6			24.0			19.8/10.7		
12.0	24.7			24.2			23.6			19.8		
14.0	22.2			21.7			21.2			19.5		
16.0	20.1			19.6			19.2			18.8		
18.0	18.3			17.9			17.5			17.1		
20.0	16.7			16.3			16.0			15.6		
22.0	15.2	25.6/22.5		14.9			14.6			14.3		
24.0	13.8	24.5		13.7	23.2		13.5	22.7/25.1		13.2		
26.0	12.3	22.0		12.5	21.0		12.3	20.0		12.1	18.9/26.3	
28.0		19.5		11.2	18.5		11.3	18.2		11.2	18.5	
30.0		17.5		9.8	16.5		10.2	16.5		10.2	16.0	
32.0		16.0			15.0		9.1	15.0		9.3	14.5	
34.0		15.0			14.0			14.0		8.4	13.5	
36.0		14.0	16.9		13.0			12.7		7.3	12.2	
38.0			15.9		12.0	15.7		11.7	14.9/39.5		11.2	
40.0			14.9		11.5	14.8		10.7	14.6		10.2	14.0/41.2
42.0			14.1			13.9		9.7	13.8		9.2	13.6
44.0			13.3			13.2			13.0		8.2	12.9
46.0			12.7			12.5			12.4			12.2
48.0						11.9			11.7			11.6
50.0									11.2			11.0
52.0									10.6			10.5
54.0												10.0

塔式副臂起重性能表（续）

主臂长度	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
副臂长度	39	39	39	42	42	42	45	45	45	48	48	48
主臂角度幅度	90	80	70	90	80	70	90	80	70	90	80	70
10.0	16.5/11.5											
12.0	16.4			13.6/12.3			11.3/13					
14.0	16.0			13.4			11.1			9.0		
16.0	15.9			13.2			10.8			8.8		
18.0	15.6			12.8			10.6			8.5		
20.0	15.2			12.5			10.3			8.3		
22.0	14.0			12.3			10.0			8.0		
24.0	12.9			12.0			9.7			7.7		
26.0	11.9	15.6/27.6		11.6			9.4			7.5		
28.0	10.9	15.5		10.7	12.6/28.9		9.2			7.3		
30.0	10.1	15.2		9.9	12.5		9.0	10.3/30.1		7.0	8.0/31.4	
32.0	9.3	14.8		9.1	12.2		8.8	10.0		6.8	7.9	
34.0	8.5	13.0		8.4	11.9		8.2	9.7		6.6	7.7	
36.0	7.6	12.2		7.7	11.6		7.6	9.4		6.4	7.5	
38.0	6.8	11.2		6.9	11.3		6.9	9.2		6.3	7.3	
40.0		10.2		6.2	9.8		6.3	9.0		6.1	7.0	
42.0		9.2	12.2/42.9		9.2		5.6	8.7		5.7	6.8	
44.0		8.2	12.0		8.2	9.8/44.6	5.0	8.5		5.2	6.5	
46.0		7.6	11.5		7.6	9.5		7.6	7.6/46.4	4.8	6.4	
48.0		7.0	11.1		7.0	9.2		7.0	7.4		6.2	5.6/48.1
50.0			10.7		6.5	8.8		6.5	7.1		6.1	5.3
52.0			10.0			8.5		6.2	6.8		6.0	5.2
54.0			9.4			8.2		5.9	6.5		5.8	5.0
56.0			8.4			8.0			6.3		5.7	4.9
58.0			8.0			7.8			6.1			4.8
60.0						7.3			6.0			4.7
62.0									5.8			4.6
64.0									5.1			4.6
66.0												4.6

主臂长度	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
副臂长度	27	27	27	30	30	30	33	33	33	36	36	36
主臂角度幅度	90	80	70	90	80	70	90	80	70	90	80	70
8.4	25.6			25.2/9.2								
10.0	24.3			23.8			23.4			19.8/10.7		
12.0	21.5			21.0			20.6			19.8		
14.0	19.2			18.8			18.4			18.0		
16.0	17.4			16.9			16.6			16.2		
18.0	15.8			15.4			15.0			14.7		
20.0	14.3			14.0			13.7			13.3		
22.0	13.0	25.6/23.1		12.8			12.5			12.2		
24.0	11.7	24.5		11.7	23.2/24.3		11.4	22.7/25.6		11.2		
26.0	10.4	22.0		10.6	21.0		10.4	20.0		10.2	18.9/26.9	
28.0		19.5		9.5	18.5		9.5	18.2		9.4	18.7	
30.0		17.5		8.2	16.5		8.6	16.5		8.5	16.0	
32.0		16.0			15.0		7.6	15.0		7.7	14.5	
34.0		15.0			14.0			14.0		6.9	13.5	
36.0		14.0	16.0/37.1		13.0			12.7		5.9	12.2	
38.0			15.5		12.0			11.7			11.2	
40.0			14.6		11.5	14.1/40.5		10.7			10.2	
42.0			13.8			13.5		9.7	13.2/42.2		9.2	
44.0			13.1			12.7			12.6		8.2	12.2
46.0			12.4			12.1			11.9		7.2	11.8
48.0						11.5			11.3			11.2
50.0						10.9			10.8			10.6
52.0						10.4			10.3			10.1
54.0									9.8			9.6
56.0									9.3			9.2
58.0												8.3

塔式副臂起重性能表（续）

主臂长度	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
副臂长度	39	39	39	42	42	42	45	45	45	48	48	48
主臂角度幅度	90	80	70	90	80	70	90	80	70	90	80	70
10.0	16.5/11.5											
12.0	16.4			13.6/12.3			11.3/13					
14.0	16.0			13.4			11.1			9.0		
16.0	15.8			3.2			10.8			8.8		
18.0	14.3			12.8			10.6			8.5		
20.0	13.0			12.5			10.3			8.3		
22.0	11.9			11.6			10.0			8.0		
24.0	10.9			10.6			9.7			7.7		
26.0	10.0			9.7			9.4			7.5		
28.0	9.2	15.6/28/1		8.9	12.6/29.4		8.7			7.3		
30.0	8.4	15.3		8.2	12.5		8.0	10.3/30.7		7.0		
32.0	7.7	14.9		7.5	12.3		7.3	10.1		6.8	8.0	
34.0	7.0	13.0		6.9	12.0		6.7	9.7		6.5	7.8	
36.0	6.2	12.2		6.2	11.7		6.1	9.4		6.0	7.5	
38.0	5.4	11.2		5.6	11.4		5.6	9.2		5.4	7.3	
40.0		10.2		5.0	9.8		5.1	9.0		5.0	7.1	
42.0		9.2			9.2		4.7	8.8		4.7	6.8	
44.0		8.2	12.2		8.2		4.3	7.6		4.4	6.6	
46.0		7.6	11.8		7.6	9.7		7.0	7.6/47.4	4.1	6.4	
48.0		7.0	11.2		7.0	9.3		6.5	7.5		6.3	5.6/49.1
50.0			10.6		6.5	9.0		6.2	7.2		6.1	5.5
52.0			10.1		6.0	8.7		5.9	6.9		6.0	5.2
54.0			9.6			8.4		5.7	6.7		5.9	5.1
56.0			9.2			8.1			6.4		5.8	5.0
58.0			8.3			7.9			6.2		5.4	4.9
60.0						7.2			6.0			4.8
62.0						6.9			5.9			4.7
64.0									5.9			4.6
66.0												4.5

主臂长度	53	53	53	56	56	56	59	59	59
副臂长度	51	51	51	51	51	51	51	51	51
主臂角度幅度	90	80	70	90	80	70	90	80	70
14.0	7.2/14.6			7.2/14.6			7.2/14.6		
16.0	7.0			7.0			7.0		
18.0	6.8			6.8			6.8		
20.0	6.5			6.5			6.5		
22.0	6.3			6.3			6.3		
24.0	6.1			6.1			6.1		
26.0	5.9			5.9			5.9		
28.0	5.6			5.6			5.6		
30.0	5.4			5.4			5.4		
32.0	5.2	6.2/32.2		5.2	6.2/32.7		5.2	6.2/33.2	
34.0	5.1	6.0		5.1	6.1		5.1	6.1	
36.0	5.0	5.8		5.0	5.8		5.0	5.9	
38.0	4.9	5.5		4.9	5.6		4.9	5.6	
40.0	4.8	5.3		4.8	5.3		4.8	5.4	
42.0	4.7	5.2		4.7	5.2		4.7	5.2	
44.0	4.6	5.1		4.6	5.1		4.4	5.1	
46.0	4.5	5.0		4.5	5.0		4.1	5.0	
48.0	4.5	4.9		4.5	4.9		3.8	4.9	
50.0	4.5	4.8	4.4	4.1	4.8	4.4	3.5	4.8	4.5/50.8
52.0		4.7	4.3		4.7	4.3		4.7	4.4
54.0		4.6	4.1		4.6	4.2		4.6	4.3
56.0		4.5	4.0		4.5	4.1		4.5	4.1
58.0		4.5	3.9		4.5	3.9		4.5	4.0
60.0			3.8		4.5	3.8		4.5	3.9
62.0			3.7			3.8			3.8
64.0			3.7			3.7			3.7
66.0			3.6			3.6			3.7
68.0			3.6			3.6			3.6
70.0									3.6